FUNCIONAL
CALZADO DE SEGURIDAD

LÍNEA MUJER
MAUI

MAUI GRAY

Zapatilla ultraliviana de seguridad. Diseñada por y para mujeres. Materiales nobles ultra premium y tecnología de vanguardia. Confort sin límites, femineidad y máxima protección.

TECNOLOGÍAS

ALUMINIUM TOE CAP

Punteras de protección de aleación de aluminio, 50% más livianas y de mayor resistencia que las tradicionales de acero, aportan gran confort y un plus de seguridad.

IPD TECHNOLOGY

Incremento progresivo de la densidad.Elevado confort, óptima amortiguación en la zona del talón y máxima estabilidad en el paso.

DCP SYSTEM

Sistema de doble inserto de TPU Alta Densidad que incrementa notablemente la resistencia a la abrasión y el grip.

SHOCK ABSORBER

Sistema de bóveda ovoidal acanalada de deformación programada. Redirige la carga en el taco hacia 4 puntos de apoyo específicos distribuyéndola uniformemente.

REFLEMAX

Incorporación de materiales altamente reflectivos de máxima visibilidad.

AIRCORE

Forro de alta tecnología, de triple capa con cámara de aire de flujo permanente.

AIRMESH

Textil exclusivo de punto semi-cerrado extremadamente liviano, de excelente flexibilidad y muy alta ventilación; especialmente diseñado para zapatillas de seguridad.

MICROTEC PRO

Efectiva protección antimicrobiana. Previene el desarrollo de microorganismos y malos olores.

FOAM FREE

Interiores sin soporte de espumas sintéticas. Disminuye humedad, eleva confort.

FUNCIONAL
CALZADO DE SEGURIDAD

MUJER
SUELA P.U.- MULTIDENSIDAD
URBANA

MAUI
MAUI GRAY

DESCRIPCIÓN

Modelo: **Zapatilla Ultraliviana**

COMPOSICIóN CAPELLADA

Color
- Gris

Exterior
- Combinación de Cueros y Materiales Textiles

Interior
- Forro textil con tratamiento antimicrobiano

Cuello
- Acolchado

Lengüeta
- Forrada y acolchada

PUNTERA
- Aluminio

ACCESORIOS

Cordones
- Alta Tracción

Pasacordones
- Ojalillos reforzados

Plantillas
- Plantilla ultra confort conformada ergonómica

PLANTA

Otras Propiedades
- IPD Technology
- Shock Absorber
- Dieléctrica
- Resistente a Hidrocarburos
- Antideslizante
- Autolimpiante
- Resistente a la Flexión
- Resistente a la Abrasión

Compuesto
- Poliuretano Multidensidad

Insertos
- DCP System

Adhesión capellada planta
- Inyección directa

OPCIONALES
- P - Plantilla Resistente a Perforación OMNIGUARD

NUMERACION
Del 34 al 42

CERTIFICACIONES PARA RIESGOS ESPECIFICOS

D DIELECTRIC
HI HEAT INSULATION 150ºC / 30'
CI COLD INSULATION
E ABSORPTION ENERGY HEEL

Fecha de última revisión: 27/08/2018

WWW.FUNCIONALWEB.COM

El contenido de este documento puede ser modificado sin previo aviso.